

Ficha Técnica.

Especificaciones:

14.5 cm. A (visual de 11.5 cm.) x 20.5 mm. E x 2.2 m. L

Contenido:

Polvo de Madera 50%. Plástico 38%. Carbonato de Calcio 7%, Otros



Garantía:

Comercial / 5 años
Residencial / 10 años

*Aplican restricciones

ECOPANEL COOLPRINT

es un deck compuesto, muy resistente, hecho de una combinación patentada de fibra de madera, polietileno de alta densidad (HDPE), y aditivos. **ECOPANEL COOLPRINT** se vende principalmente en Latinoamérica y el Caribe, mercados caracterizados por un sol muy fuerte, lluvia intensa y cambios dramáticos en climas estacionales. En consecuencia, nuestros tableros están diseñados para ser altamente resistente a los rayos UV y estructuralmente firmes para mantener su estabilidad dimensional a lo largo de años de estar expuestos.

Aplicaciones Fachada

ECOPANEL COOLPRINT

se adapta perfectamente a su uso tanto en interiores y exteriores para todo tipo de recubrimiento en pared o techo hasta inclusive muebles y puertas.

ECOPANEL COOLPRINT

se ha instalado en algunos de los proyectos mas prestigiosos de Lationamerica.

Mantenimiento mínimo

La fórmula patentada de **ECOPANEL COOLPRINT** hace que nuestras tablas prácticamente sean impermeables al agua, moho, hongos, insectos y otros elementos que destruyen la madera natural. Nuestro deck proporcionará años de uso sin preocupaciones y es seguro para los niños y las mascotas.

Características Técnicas

ECOPANEL COOLPRINT

como la madera natural, se puede aserrar, perforar y lijar. Es un producto ecológico y los residuos del corte pueden ser reciclados.



Resultados de las Pruebas:

(Standard: GB/T 24508 - 2009) DECK WPC

Prueba	Unidades	Parámetros	Resultados
Absorción de Agua	%	< 3.0	0.2
Resistencia a la Flexión	N	> 2500	5334
Densidad	g / cm ³	> 0.85	1.28
Emisión de Formaldehído	mg / L	< 0.5	0.15
Cambio en Dimensiones (humedad)	Ancho	< 0.4	0.2
Cambio en Dimensiones (humedad)	Largo	< 0.5	0.1
Cambio en Dimensiones (humedad)	Espesor	< 0.3	0.1